資料－１　　[推奨潤滑油について]

・推奨潤滑油

潤滑油を交換する場合は、必ず下表内の製品を使用して下さい。

・鉱物油系

メーカ	製 品 名
昭和シェル石油	シェルテラスオイルS2M32
JX日鉱日石エネルギー	スーパーハイランド32
出光興産	ダフニースーパーハイドロ32A
モービル石油	モービルDTE24
コスモ石油	コスモハイドロAW32

[注意事項]

・開閉機の寿命及び性能は潤滑油の管理により大きく左右されますから、油量については運転するたびに必ず点検して下さい。

・潤滑油の取換えは、通常の場合2年に1度の割合で取換えて下さい。また、使用頻度によって、潤滑油が劣化している場合は2年に満たなくても交換して下さい。

・表内に示す潤滑油の使用条件は、周囲温度0～40℃です。

・推薦オイル以外使用は保証の対象外となります。

・油量

ご使用されてる製品の開閉機形式を確認して、適正な油量を入れてご使用ください。

手動ラック式開閉機　（単位　L）

機　種	油　量	機　種	油　量
CP10S-eco	4．5	CP20D-eco	5．0
CP20S-eco	12．3	CP30D-eco	19．4
CP30S-eco	12．8	CP40D-eco	26．0
CP40S-eco	13．0	CP55D-eco	26．0

電動ラック式開閉機　（単位　L）

機　種	油　量	機　種	油　量
NC 20S-eco	20	NC 30D-eco	21.0
NC 30S-eco	20	NC 40D-eco	21.0
NC 40S-eco	31	NC 50D-eco	21.0
NC 50S-eco	40	NC 75D-eco	35.0
		NC100D-eco	45.0
NC 75S-eco	65	NC150D-eco	67.0
NC100S-eco	98	NC200D-eco	100.0
NC150S-eco	150	NC250D-eco	154.0
		NC300D-eco	154.0